



## Ficha técnica

# Paños aptor light blanco

## Paños polipropileno absorbente blanco 20 g/m<sup>2</sup>

VALORES	DATOS
COMPOSICIÓN	Spunbond unido térmicamente con alta resistencia mecánica y química, con permeabilidad al aire e hipoalergénico. Hidrófobo, no absorbe agua.
MATERIA PRIMA	100 % Polipropileno de primera calidad. 100% reciclable
ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS	España
GRAMAJE	20 g/m <sup>2</sup>
COLOR	Blanco. Los aditivos utilizados son aptos para el contacto alimentario
INDICACIONES DE USO	
ESTABILIDAD QUÍMICA	Estable
SOLUBIDAD	Insoluble en agua
OLOR	Sin olor
CERTIFICADO OEKO-TEX®	El polipropileno utilizado para la fabricación de estos paños está libre de sustancias químicas nocivas y 100% respetuosos con la piel
TRATAMIENTO SOFT TOUCH	Aporta suavidad extra al tejido
RESISTENCIA A LA ROTURA	>90%
DEFORMACIÓN DE ROTURA EN TRACCIÓN	>85%
BIOCOMPATIBLE	Cumple con el Anexo XVII del Reglamento REACH.
ESCASO DESPRENDIMIENTO DE FIBRA	Disminuye el riesgo de contaminación
CUMPLIMIENTO REGULACIONES	Reglamento MDR 745/2017. Clase I no estéril (Marcado CE)
CERTIFICADOS DE CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.</li> <li>▪ EN ISO 13485 - Productos Sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.</li> <li>▪ Declaración de Conformidad según reglamento MDR 745/2017</li> <li>▪ Certificado de Productos FSC (embalaje)</li> </ul>
VIDA ÚTIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5 años respetando las condiciones de almacenaje.</li> </ul>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz a temperatura inferior a 60°C y protegido de la radiación UV.</li> <li>▪ El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede iniciar procesos de degradación.</li> </ul>
INFORME TOXICOLOGÍA	Producto no Tóxico, producto exento de Látex y de Ftalatos
EMBALAJE	El cartón ondulado está fabricado con papeles 100% reciclados procedentes de proveedores con explotaciones programadas, reguladas y controladas de una manera racional, respetuosa con el medio ambiente.
ESTERILIZACIÓN	No estéril
REUTILIZACIÓN	No. Producto de un solo uso indicado en el embalaje.





## Referencias 20 g/m<sup>2</sup>

REFERENCIA	MODELO	MEDIDA (cm)	CÓDIGO UDI-DI (unitario)	CÓDIGO UDI-DI (agrupación)	UDS./CAJA
TA0501001	Paño aptor light blanco 20 gsm	75 x 100	8435089501537	18435089501534	150
TA0501101	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 80	8435089501544	18435089501541	100
TA0501201	Paño aptor light blanco 20 gsm	75 x 180	8435089518481	18435089518488	75
TA0501301	Paño aptor light blanco 20 gsm	75 x 200	8435089501568	18435089501565	75
TA0501401	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 100	8435089502855	18435089502852	125
TA0501501	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 100	8435089501582	18435089501589	75
TA0501601	Paño aptor light blanco 20 gsm	170 x 100	8435089501599	18435089501596	50
TA0501602	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 180	8435089501605	18435089501602	75
TA0501603*	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 180	8435089507508	18435089507505	75
TA0501701	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 200	8435089501612	18435089501619	60
TA0501702	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 200	8435089504729	18435089504726	50
TA0501704	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 220	8435089513899	18435089513896	60
TA0501705	Paño aptor light blanco 20 gsm	100 x 240	8435089515459	18435089515456	50
TA0502101	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 200	8435089501650	18435089501657	40
TA0502103	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 200	8435089509021	18435089509028	60
TA0502106	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 220	8435089516982	18435089516989	35
TA0502201	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 240	8435089501667	18435089501664	40
TA0502202	Paño aptor light blanco 20 gsm caja anónima	150 x 240	8435089504712	18435089504719	40
TA0502301	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 260	8435089501674	18435089501671	25
TA0502501	Paño aptor light blanco 20 gsm	150 x 280	8435089522174	18435089522171	25
TA0503101	Paño aptor light blanco 20 gsm	160 x 280	8435089522136	18435089522133	40

## Tratamientos opcionales bajo pedido



IMPERMEABLE



RETARDANTE AL FUEGO



RESISTENCIA UV



TRIPLE BARRERA ANTIBACTERIAS



HIDROFÍLICO ABSORBENTE



ANTIESTÁTICO

Juvazquez considera la información contenida en este documento de carácter reservado y no divulgable. Así mismo, Juvazquez se reserva el derecho a modificar el documento de acuerdo con el progreso técnico y el desarrollo normativo relativos al producto.

