

PARCHES DESFIBRILADOR AD. LIFEPAK 500/ CR-PLUS/ D1



DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.72

GTIN-13: 8428763033080

Descripción: Par de electrodos para desfibrilación, monitorización ECG, cardioversión y marcapasos, uso adulto >25kg, adhesivo, foam con gel adhesivo y conductor, forma redondeada para evitar efecto borde, cable externo para pre conectar el electrodo al equipo.

Material soporte: Foam grado médico, espesor 1 mm

Superficie total (de cada electrodo): 136 cm²

Área activa (de cada electrodo): 100 cm²

Material conductor: Lámina de metal

Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia

Látex: Exento

Longitud del cable: 120 cm

Conector: Conector de seguridad que evita contacto no intencionado.

Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 360J

Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo Clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1.

Compatibilidades: Medtronic-Physiocontrol, Osatu-Bexen, Cardioline, Mindray.

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Modelos (Tabla orientativa):

MARCA	MODELO
Medtronic Physiocontrol	Lifepak 9 conector Quick Combo
	Lifepak 10/15/12/20/20E
	Lifepak 500AED con conector rosa y gris/ 1000 AED
	Quick –Combo Edge
	Quick – Combo Redi Pack
	Quick-Combo LLW (Ref. orig 11996-000017) – Old Part 3008497-661
	Lifepak CR PlusAED / Express AED
Bexen	Reanibex 200
	Reanibex 300
	Reanibex 500
	Reanibex 700
	Reanibex 800
Cardioline	Elife 700
Mindray	Beneheart D1 (Pro)
	Beneheart D3
	Beneheart D6

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μ A	< 250 μ A
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas.

Condiciones de almacenado: Temperatura 5°C a 35°C. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.

Vida útil: Indicado en cada paquete. 30 meses desde la fecha de producción.

Precauciones: Producto de un solo uso.