ELECTRODO ADULTO COMPATIBLE ZOLL AED PLUS/PRO

DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.96
GTIN-13: 8428763051541
Descripción: PAD Desfibrilación Adulto (para uso en pacientes >25Kg)
Marca: LESSA DEFI-PAD
Área activa por cada electrodo: 100 cm_2
Superficie total por cada electrodo: 136 cm_2
Material conductor: lámina de metal
Material de soporte: FOAM de espesor 1 mm
Gel electroconductor: Gel adhesivo conductivo de baja impedancia.
Longitud del cable: 120 cm. Fuera de la bolsa.
Número de choques de desfibrilación: 50x360J
Compatible con: Zoll AED Plus/Pro
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb)
Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN:
60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 5 bolsas.

Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.
Caducidad: Ver envase. Vida útil 30 meses desde la fecha de producción.

Precauciones: Producto de un sólo uso.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid