ELECTRODO DESFIBRILADOR AD. G3 /RESPONDER AED

DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.102
GTIN-13: 8428763085164
Descripción: Electrodos compatibles y adhesivos multifunción desechables para desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca y monitorización ECG. Parche de desfibrilación con cable externo. Para adultos.
Uso: Electrodos ovalados multifunción, desechables, para desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca y monitorización.
Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso.
Marca: LESSA DEFI-PAD
Material soporte: Espuma (o FOAM) flexible de grado médico, espesor 1 mm
Ancho del anillo adhesivo: 0,7 cm
Superficie total (de cada electrodo): 136 cm_2
Tiempo máximo de monitorización ECG: 24 horas.
Área activa (de cada electrodo): 94 cm_2
Material conductor: Lámina de metal de estaño.
Longitud del cable: 120 cm
Material del cable: Cobre y PVC.
Gel conductor adhesivo de baja impedancia.
Superficie hipoalergénica no estéril de un solo uso.
Protector: Polietileno (PET)
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 360J

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Libre de látex

Envase con toda la información relevante. Cara 1 del Sobre:
- Descripción en diferentes idiomas.
- Compatibilidad con el equipo.
- Pictograma de adulto o pediátrico (según sea el caso)
- Marca y modelo.
- Fecha de caducidad.

En la otra cara del sobre:

Encontramos los pictogramas para la correcta preparación de la piel antes de la colocación de los LESSA DEFI-PAD, así como la correcta colocación de los parches en modo Adulto y pediátrico, según sea el caso.

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas. El material de la bolsa es de polietileno y aluminio, con corte láser y muesca para una fácil apertura.

Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo Clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

Modelos (Tabla orientativa):

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

MARCA	MODELO
Cardiac Science	POWERHEART AED - 9200 series
	POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO)
GE	RESPONDER AED
	RESPONDER AED PRO

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase. Resistente a las heladas hasta -30°C y resistente al calor hasta +65°C durante un período corto (24h). Un almacenamiento prolongado a temperaturas extremas puede reducir la vida útil.

Temperatura operativa: Entre 0ºC y 50ºC.

Caducidad: Indicado en cada paquete. Vida útil 24 meses desde su fecha de producción.

Precauciones: Producto de un solo uso.