ELECTRODO PARCHE DES PEDIATRICO PHILIPS HEARTSTART FR2

DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.86
Descripción: Electrodos con conector para desfibriladores con reductor de energía. Pediátrico. Paciente < 25 Kg
Reducción de energía de 150J a 50J
Referencia original: F7950PL
Material de soporte: FOAM grado médico, espesor 1 mm
Superficie total (de cada electrodo): 75 cm2
Área activa (de cada electrodo): 40 cm2
Material conductor: Lámina de metal
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia
Látex: Exento
Longitud del cable: 120 cm
Conector: Conector de seguridad.
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 100J
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN:
60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Compatibilidades (tabla orientativa):

MARCA	MODELO
Philips Laerdal Medical	Heartstream Heartstart FR2 AED modelo M3841A, M3861A.
	Heartstream Heartstart FR2+AED, con módulo ECG, modelo M3840A, M3860A.

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras defibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltaje DC	< 10 mV	< 100 mV

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 5 bolsas.
Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.
Caducidad: Ver envase.
Precauciones: Producto de un sólo

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid