ELECTRODO PARCHE DESFIBRILADOR ADULTO SCHILLER EASYPORT

DESCRIPCIÓN

Referencia: 9983577
GTIN-13: 8428763058793
Descripción: Electrodos multifunción desechables para desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca y monitorización. Parche de desfibrilación preconectado. (Adulto >25 kg)
Material soporte: Espuma (o FOAM) flexible de grado médico, espesor 1 mm
Ancho del anillo adhesivo: 0,7 cm.
Superficie total (de cada electrodo): 136 cm_2
Área activa (de cada electrodo): 100 cm_2
Material conductor: Lámina de metal de estaño.
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia
Látex: Exento
Longitud del cable: 120 cm.
Material del cable: Cobre y PVC.
Conector: Conexión de seguridad antichoque o conexión clip, según modelo.
Material del conector: Cobre y PVC.
Protector: Polietileno (PET)
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 360J
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Envase con toda la información relevante en una cara del sobre:

Descripción en diferentes idiomas.
Compatibilidad con el equipo.
Pictograma de adulto o pediátrico (según corresponda)
Marca y modelo.
Fecha de caducidad.

En la otra cara del sobre:
Encontramos los pictogramas para la correcta preparación de la piel antes de la colocación de los LESSA DEFI-PAD, así como la correcta colocación de los parches en modo Adulto y pediátrico, según sea el caso.

Compatibilidades: Schiller
Modelos (Tabla orientativa):

Marca	Modelo
SCHILLER	FRED EasyPort
	ARGUS PRO LifeCare
	ARGUS PRO LifeCare 2
	CARDIOVIT AT-101 Easy
	DEFIGARD TOUCH 7

Los electrodos se proporcionan sin el sistema RFID para el reconocimiento automático de la fecha de caducidad (funciones disponibles en FRED PA-1 y DEFIGARD TOUCH 7)

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas. El material de la bolsa es de polietileno y aluminio, con corte láser y muesca para una fácil apertura.
Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase. Resistente a las heladas hasta -30°C y resistente al calor hasta +65°C durante un período corto (24h). Un almacenamiento prolongado a temperaturas extremas puede reducir la vida útil.
Temperatura operativa: Entre 0ºC y 50ºC.
Caducidad: Indicado en cada paquete. Vida útil 30 meses desde su fecha de producción.

Precauciones: Producto de un solo uso.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid