# ELECTRODO DESFIBRILADOR PHILIPS ADULT M5071 AXHS1 M5066A

## DESCRIPCIÓN

Referencia: 9983505
GTIN-13: 8428763032748
Descripción: Parche de desfibrilación de un solo uso con cable de conexión directa al desfibrilador (Pediátrico <25 kg). Compatible con pacientes <15kg. Con hidrogel sólido adhesivo en toda su superficie.
Uso: Electrodos ovalados multifunción, desechables, para desfibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardíaca y monitorización.
Fabricante: AB Medica Group S.A
Marca: LESSA
Material soporte: Espuma (o FOAM) flexible de grado médico, espesor 1 mm. De forma Oval.
Superficie total (de cada electrodo): 75 $cm_2$
Área activa (de cada electrodo): 40 $cm_2$
Material conductor: Lámina de metal de estaño
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia y de fácil retirada. Exento de Látex.
Longitud del cable: 120 cm
Conector: Conexión de seguridad antichoque o conexión clip, según modelo.
Material del conector: Cobre y PVC.
Protector: Polietileno (PET)
Superficie hipoalergénica no estéril, de un solo uso.
Tiempo máximo de monitorización: 24 horas.
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 100J

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Envase con toda la información relevante. Cara 1 del Sobre:
- Descripción en diferentes idiomas.
- Compatibilidad con el equipo.
- Pictograma de adulto o pediátrico, según corresponda
- Marca y modelo.
- Fecha de caducidad.

En la otra cara del sobre:
Encontramos los pictogramas para la correcta preparación de la piel antes de la colocación de los LESSA
DEFI-PAD, así como la correcta colocación de los parches en modo Adulto y pediátrico, según sea el caso.

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas. El material de la bolsa es de polietileno y aluminio, con corte láser y muesca para una fácil apertura.
Conformidad a las normas: Reglamento MDR 2017/745 (dispositivo Clase I); ANSI/AAMI: DF-80;
IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1
Compatibilidades: Equipos Medtronic (Physio-Control)®, Osatu Bexen, Cardioline, Mindray.

Modelos (Tabla orientativa):

| MARCA | MODELO |
|---|---|
| Medtronic-Physiocontrol | LIFEPACK 9 Connectores QUICK COMBO |
| | LIFEPACK 10/ 15/ 12/ 20 / 20e |
| | Quick-Combo Edge |
| | Quick-Combo Redi Pak |
| | Quick-Combo LLW (Ref. original 11996-000017) – Old Part 3008497-661 |
| *Osatu Bexen* | REANIBEX 700 |
| | REANIBEX 200 (última version del equipo) |
| Cardioline | ELIFE 700 |
| COMEN | S5 y S8 |
| Mindray | BENEHEART D3 |
| | BENEHEART D6 |
| | MR 60 |

Características eléctricas:

| Descripción | LESSA DEFI PADS | ANSI/AAMI: DF-80 |
|---|---|---|
| Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz) | < 200 ohm | < 3000 ohm |
| Impedancia a largas señales de AC | < 3 ohm | < 3 ohm |
| Ruido | < 20 $\mu$ V | < 100 $\mu$ V |
| Offset voltaje tras defibrilación @ 4 seg. | < 350 mV | < 400 mV |
| Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV | < 250 $\mu$A | < 250 $\mu$A |
| Offset voltaje DC | < 10 mV | < 100 mV |

Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase. Resistente a las heladas hasta -
30°C y resistente al calor hasta +65°C durante un período corto (24h). Un almacenamiento prolongado a temperaturas extremas puede reducir la vida útil.
Temperatura operativa: Entre 0ºC y 50ºC.
Caducidad: Indicado en cada paquete. Vida útil 30 meses desde su fecha de producción.
Precauciones: Producto de un solo uso.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid