PARCHE COMPATIBLE PARA DESFIBRILADOR SAVER ONE- CU ER1 + ADULTO

DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.835.16

GTIN-13: 8428763032847
Descripción: Parche de desfibrilación, cardioversión y mootiración con cable (para adultos >25 kg)
Material soporte: Foam grado médico, espesor 1 mm
Superficie total (de cada electrodo): 148 cm_2
Área activa (de cada electrodo): 95 cm_2
Material conductor: Lámina de metal
Características del gel: Gel conductor adhesivo de baja impedancia
Látex: Exento
Longitud del cable: 120 cm
Conector: Conector de seguridad.
Nº de descargas (a máxima potencia): 50 x 360J
Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1
Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Grupo unidix
Teléfono: +34 91 776 53 63
Mail: info@clinimark.es
P.I. Vicálvaro, C. Fundiciones, s/n, 28052, Madrid

Compatibilidades: CU Medical Systems, inc. y A.M.I Italia.
Modelos (Tabla orientativa):

MARCA	MODELO
CU Medical	PARAMEDIC CU-ER1
	PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3
	PARAMEDIC CU-ER5 con cable ER-5 OA03
	LIFEGAIN CU-HD1
A.M.I Italia	Saver One
	Saver One D
	Saver One P

Características eléctricas:

Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μA	< 250 μA
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 10 bolsas.
Condiciones de almacenado: Temperatura 5ºC a 35ºC. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.
Caducidad: Indicado en cada paquete. Vida útil 30 meses desde la fecha de producción.
Precauciones: Producto de un solo uso.