

INTEGRAL GOOGLE

DATASHEET



539-C



539-C GAFA INTEGRAL INTEGRAL GOGGLE

Descripción Description

La gafa integral Climax 539 C ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía, frente a gotas o salpicaduras de líquidos, partículas de polvo gruesas, gas y partículas de polvo finas. Por su especial diseño posee un gran campo visual y puede ser usada con gafas graduadas.



Climax 539 C integral goggles have been designed to offer effective protection against the impact of high speed and low energy particles, against liquid drops or splashes, coarse dust particles, gas and fine dust particles. Thanks to their special design, they offer a view field of vision and can be used while wearing corrective glasses.

Características Characteristics

CORONAVIRUS
Covid-19

Montura

La montura está fabricada por inyección de PVC flexible y presenta en todo su perímetro interior una ranura para el alojamiento ocular y los resaltes necesarios para su fijación. Sin ventilación.

Frame

The frame is manufactured in injected flexible PVC and It has a groove on its inside surface to hold the eyepiece and the necessary projection to secure it in position. No ventilation.

Oculares

Son de forma panorámica (en una sola pieza), planos, incoloros, y con un espesor nominal de 1,15 mm.

Lenses

They are panoramic (in one piece). They are flat, colourless and with a nominal thickness of 1,15 mm.

Recambios

Ocular de repuesto, fácilmente recambiable encajando mediante presión a la montura.

Spare parts

Space lens, easily changed by press fitting into the frame.

Tratamiento

Antiepañante



Antirayaduras



Para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)



Protección contra electricidad estática



Compatible con gafas de prescripción



Treatment

Anti-fog



Anti-scratch



To use in potentially explosive atmospheres. (ATEX)



Protection against static electricity



Compatible with prescription goggles



Peso Weight

79 gr.

79 gr.

Ensayos / Certificación CE

Normas: EN 166:2001
EN 1149-1 · EN 1149-5 (ATEX)
Reglamento (UE) 2016/425

Normas: EN 166:2001
EN 1149-1 · EN 1149-5 (ATEX)
Regulation (EU) 2016/425

539-C GAFA INTEGRAL INTEGRAL GOGGLE



Marcado del ocular Lens Marking

Climax

Fabricante
Manufacturer

1

Clase óptica
Optical class

F

Impacto baja energía
Low-energy impact

N

Anti-vaho
Anti-fog

CE

Certificación
Certification

Marcado de la montura Frame Marking

PCX

Fabricante
Manufacturer

EN 166

Normativa
Norm

3

Líquidos, gotas
o salpicaduras
Liquids, drops
or splashes

4

Polvo con grosor
de partícula
> 5 µm
Dust with thickness
particle >5 µm

5

Gas, vapores, sprays,
humos y polvo con
grosor de partícula
< 5 µm
Gas, vapors, sprays,
smoke and dust with
particle thickness
< 5 µm

F

Impacto
baja energía
Low-energy
impact

CE

Certificación
Certification