Soft-Zellin

Descripción general del producto

Soft-Zellin es una gasa de non-woven (tejido no tejido), impregnada con alcohol isopropílico (70% v/v), lista para su uso, especialmente flexible y suave.

Soft-Zellin lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase l.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Soft-Zellin que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Soft-Zellin quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Soft-Zellin está indicado para limpiar la piel antes de inyecciones subcutáneas y tomas de sangre capilar. Utilícese este producto de acuerdo con la legislación nacional y la normativa vigente sobre higiene en su área.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Dimensiones	Unidades / sobre	Sobres / caja	Unidades / caja
999979	Soft-Zellin	60 x 30 mm	1	100	100

Características del producto

Composición / Materiales

Gasa: Non-woven, aprox. 30% PET, 70% rayón
Impregnación: Alcohol isopropílico (70% v/v USP)
Papel de sellado: Lámina compuesta de aluminio.

Soft-Zellin

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Látex: No contiene látex

Requerimientos de producto

Dimensiones:	Aprox. 30x60 mm Plegado por la mitad, aprox. 30x30 mm
Peso área del non-woven:	Aprox. 43 g/m^2
Cantidad de alcohol:	Aprox. 0,4 g; la gasa está homogéneamente saturada

Acondicionamiento primario: Las gasas se envasan unitariamente en un sobre de aluminio. Dos sobres sellados se presentan unidos por una perforación

Dimensiones externas:	Aprox. 50 x 94 mm (alto x ancho, sobre doble) Aprox. 1 mm de grosor

Etiquetado

Número de lote de 6 cifras (ejemplo):

LOT	0	XXX	92	00X
	Año	Código de uso interno	Fábrica	Código de uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):

⌛	2015	09
	Año	Mes

Caducidad: 5 años

Soft-Zellin

Acondicionamiento

Las gasas se envasan individualmente en sobres de aluminio, en estuches y en cajas de transporte, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.