



# DAR™

## Flexlife

### FICHA TÉCNICA

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Vt recomendado: 200 a 1000 ml.
- Aporte de humedad: 31.5 mg/MI (Vt= 0.5 l a 20 rpm)
- Resistencia al flujo: 0.5 cm H<sub>2</sub>O a 30 l/min.
- Espacio muerto: 60 a 75 ml.
- Peso: 12 g
- Conexiones 15H-22H.

Intercambiador de calor y humedad con tubo extensible incorporado de 4 a 13 cms.

#### INDICACIONES

- Para filtrar los gases respiratorios en pruebas de espirometría y función pulmonar. Un solo uso.

| Código   | Descripción | Caja / Unid. Venta |
|----------|-------------|--------------------|
| 353P5908 | Flexlife    | 25 udes./caja      |

#### MATERIAL DE FABRICACIÓN

|                 |    |
|-----------------|----|
| Exento de látex | Sí |
|-----------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Exento de DEHP | Sí |
|----------------|----|

#### REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

#### CADUCIDAD

60 meses

#### ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

#### SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE, Certificado ISO