



Kendall™

Electrodo H92SG

FICHA TÉCNICA

Electrodo Kendall ECG para diagnóstico y monitorización cardíaca con soporte de foam (espuma de polietileno), hidrogel conductor y adhesivo hipoalergénico especial para pieles muy delicadas y sensibles. Con conexión tipo corchete para el cable del monitor de alta calidad de registro. Presentado en envase de fácil apertura y que evitan el secado del gel.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Material de soporte de espuma de polietileno blanco
- ✓ Adhesivo hipoalergénico especial para pieles muy delicadas y sensibles
- ✓ Hidrogel adhesivo y conductor
- ✓ Etiqueta posterior de apoyo de polipropileno transparente
- ✓ Plástico protector de polietileno, con silicona en un lado
- ✓ Conector de acero inoxidable
- ✓ Ovalado 48mm x 34mm.
- ✓ Sensor de Ag/AgCl.
- ✓ Conexión concéntrica tipo corchete

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (ANSI/AAMI EC 12, promedio medido antes del embalaje)

Impedancia ACZ I (antes de la simulación de desfibrilación)	200 ohm
Tensión de desplazamiento en CC (antes de la simulación de desfibrilación)	0,2 mV
SDR (potencial remanente después de la simulación de desfibrilación)	11 mV
Impedancia (declinación potencial después de la simulación de desfibrilación)	0,2 mV/s
COIIN (inestabilidad combinada de desplazamiento y ruido interior)	4 μ V
Tolerancia de la corriente de polarización (tensión de desplazamiento en CC después de la carga de CC)	6mV

INDICACIONES

- Diagnóstico y monitorización cardíaca

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Compatibilidad con IRM (< 3T)	No
Translucidez Rayos X	No
Resistencia al desprendimiento, máx (de la lámina de PE 180º, 50mm/min, ASTM D1876)	5N
Rascador integrado	No
Reposicionabilidad	No

Kendall™

Electrodo H92SG

FICHA TÉCNICA

Embalaje

	Largo x ancho x alto (mm)	Contenido (electrodos)	Material
Embalaje del producto (bolsa)	220 x 180	50	Papel /PE /Alu / PE
Embalaje departamental (caja)	194 x 194 x 240	500	Cartón
Embalaje para el transporte (caja de cartón)	600 x 400 x 510	6000	Cartón

BIOCOMPABILIDAD

Prueba de cumplimiento de DIN ISO 10993: Superada

MEDIO AMBIENTE

Directiva RoHS: En cumplimiento

Código	Descripción	Caja / Unid. Venta
31.1925.21	Electrodo Kendall Foam H92SG	500 udes./caja*

*Cada caja de 500 unidades contiene 10 bolsas de 50 unidades.



Kendall™
Electrodo H92SG
FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de látex Sí

Exento de DEHP Sí

Exento de PVC Sí

Exento de níquel Sí

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

CADUCIDAD

24 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE; Certificado ISO

