

NEUROTRAC MULTI TENS



Descripción

Dispositivo digital TENS y NMS de doble canal para alivio del dolor y rehabilitación muscular.

Capacidad de ejecutar dos programas TENS diferentes al mismo tiempo, lo que le permite ejecutar una combinación de tratamientos de alivio del dolor de alta y baja frecuencia en dos áreas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede usar el canal 1 para liberar endorfinas que alivian el dolor en el área donde se produce el dolor. Al mismo tiempo, use el canal 2 para activar el mecanismo de compuerta del dolor, colocando sus electrodos en el meridiano cerca de la vértebra. Las endorfinas y el mecanismo de compuerta se dirigen a las endorfinas con diferentes combinaciones de estímulos al mismo tiempo; aquí es donde MultiTENS es muy útil.

La retroiluminación LCD clara y brillante permite que la pantalla se lea más fácilmente en condiciones de poca luz u oscuridad.

Teclado con botones más grandes para facilitar su uso.

Programas personalizados multifase: Se pueden configurar hasta 5 fases para cada uno de los tres programas personalizados. Los programas personalizados incluyen una configuración sencilla de una sola fase o una configuración avanzada de hasta 5 fases.

Estadísticas completas: las estadísticas están respaldadas por un sistema de calendario interno. Cuando está bloqueada, la unidad registra hasta 5 sesiones diarias durante un máximo de 60 días. Un sistema de menú fácil de usar permite al terapeuta revisar las estadísticas para asegurarse de que el paciente esté utilizando la unidad correctamente.

Número de modelo: C6V350 . Este producto está disponible a través de distribuidores seleccionados que pueden brindar capacitación y soporte.

Características técnicas

Forma de onda: asimétrica, rectangular bifásica con corriente CC cero, corriente constante, voltaje máximo: 180 voltios +10/-30 V

- Modos: Continuo, Ráfaga, Modulado y NMS (Estimulación de trabajo/descanso)
- Parámetros: 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 μ S
- 13 programas TENS preestablecidos
- 4 programas NMS preestablecidos
- 3 programas personalizados para configurar tu propio tratamiento
- Función de modo de bloqueo para medir la conformidad del hogar (mA y tiempo utilizado)

Dimensiones físicas: 119,2 x 69 x 28,7 mm

Peso: 0,07 kg sin batería, 0,1 kg con batería.

Condiciones ambientales de uso:

+5 a +40 grados centígrados. 15-90% de humedad.

Condiciones ambientales para almacenamiento y transporte:

-25 a +70 grados centígrados. 15-90% de humedad.