



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Dispositivo Intrauterino con armadura base en forma de "Ω" con alambre de cobre de 375 mm².
Para uso y acción anticonceptiva. Producto de un solo uso estéril.
Producto Sanitario implantable no activo con marcado CE según la Directiva 93/42/CEE
Clase III

*Intrauterine Device with a "Ω" shaped structure and a 375 mm² copper wire.
For contraception. Sterile, single-use product.
EC marked non active implantable device according to Directive 93/42/EEC
Class III*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Componente <i>Component</i>	Composición <i>Composition</i>	Dimensiones <i>Dimensions</i>			
Armadura del DIU <i>IUD structure</i>	Polietileno + Sulfato de Bario <i>Polyethylene + Barium Sulfate</i>	Ref. / Ref. 01030000	Tamaño / Size Normal	Ancho / Width 20 mm	Long. / Length 35 mm
Alambre <i>Wire</i>	Pureza Cobre 99,99% <i>Copper Purity 99,99%</i>	Diám. / Diam. 0,4 mm	Long. / Length 298 mm	Sup. / Surface 375 mm ²	
Hilo Extracción <i>Removal thread</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro / Diameter 0,25 mm		Longitud / Length 280 mm x 2	
Cánula Inserción <i>Insertion Tube</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro ext. / Outside diameter 3,8 mm		Longitud / Length 195 mm	
Tope <i>Top Gauge</i>	Polipropileno <i>Polypropylene</i>	Ancho / Width 7,80 mm		Longitud / Length 12,50 mm	Altura / Height 6,25 mm

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN / STERILIZATION METHOD

Óxido de Etileno
Ethylene Oxide

SISTEMA DE INSERCIÓN / INSERTION SYSTEM

Por presión del DIU a través del canal cervical.
Pushing the IUD through the cervical canal.

ENVASADO / PACKAGING

Carpeta unitaria
Single package

TIEMPO MÁXIMO "IN SITU" / MAXIMUM TIME "IN SITU"

5 años
5 years