

F7902 - F7903 - F7902/4 - F7902/24 - F7903/F - F7904

**CAVI DI COLLEGAMENTO PER PIASTRE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA
DISPOSABLE GROUND PAD CONNECTION CABLES FOR ELECTROSURGERY**



I cavi di collegamento bipolari universali sono forniti di una pinza bipolare che fa il collegamento con le piastre monouso a linguetta dalle dimensioni 22-25mm. I diversi connettori dei cavi li rendono compatibili con numerosi tipi di elettrobisturi. Il cavo può essere opportunamente fissato al telo operatorio durante la procedura, grazie alla pinza metallica scorrevole. Prodotto senza lattice.

The bipolar universal connection cables are supplied with a bipolar clamp for connection to disposable ground pads with a tab (dimensions 22-25mm). Various connectors make the cables compatible with numerous electrosurgical devices. The cable can be fixed to the surgical sheet during the operation thanks to a metal sliding clamp. Latex free.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CONNESSIONE CAVO PER MODELLO CABLE CONNECTION FOR MODEL		MODELLI ELETTROBISTURI COMPATIBILI COMPATIBLE ESU DEVICES	
 F7902	UNIVERSALE attacco Jack mono 6,3 mm	Aesculap: TM,TM401 Alexandra: D205,E300,500D 102/201,2020/E,202,MICRO180 ALSA: Tutti / All MF100,MF360/A360,380100,180 Berchtold: Elektrotom 200,390,400,540 Birtcher: 772,773,737,737XL,774 Bovie: Bovie CSV,URO,BS,400/400 400SR,X10,X10L Burdick: U-7,SU-8 Cameron-Miller: 26-1290 Cobe: TS-403 Concept: 9600,9700,9800,9900 Dolley: COBII 203T, 502,503T,505T Ems Davol: System 2000,5000 *Erbe: ACC,ICC	Faset: Serie COBI Gps: Tutti / All I Cuatro: Megeri1 Lamidey: Serie Subtilec: Tutti / All Serie Surgilec: Tutti / All Led: Tutti / All Martin: Serie 2000,Electrom 390;400 Neomed: Serie 3000,3000A,3002,3006;3010,3020 Philips: TS-403 Ritter/Mdt: Solide State 400,400B, 400SR Sidevan: Seb2 Soxil: BP 2000,X10 Thackray: T300S Torry: Lem 300 CST
	UNIVERSAL Jack mono plug 6,3 mm		
 F7904*	Terminale: spinotto maschio Ø 4mm	Birtcher: 771 Eschmann: TD400,411,411S Kirto: 800-881 (Serie 76670) Valleylab: SSE2K,SSE3B, SSE4	Eschmann: TD111,TD200,TD300,TD311,TD611,DS301 Siemens: D302,ELECTRASECT 3, DLP15,DS300 RADIOTOM 704,611,617,619,612,ES2
 F7902/4	Terminale: 2 spinotti maschio Ø 4mm		
 F7902/24	UNIVERSALE attacco tipo Valleylab	Valleylab: Apparecchi privi del dispositivo tipo REM /No REM type devices Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International	Aspenlabs: Excalibur Valleylab: Apparecchi con dispositivo tipo REM / REM type devices Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International
 F7903	UNIVERSAL Valleylab type connection		
 F7903/F	Terminale Valleylab Valleylab Connection	Valleylab: Apparecchi privi del dispositivo tipo REM /No REM type devices Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International	Valleylab: Apparecchi con dispositivo tipo REM / REM type devices Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International

MATERIALE PINZA - CLIP MATERIAL

ABS e ottone nichelato - ABS and nickel plated brass

LUNGHEZZA CAVO - CABLE LENGTH

500 cm

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe I

COMPLIANCE TO STANDARDS

Directive 93/42/EEC. Class I device

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE DI VENDITA

Singola in busta termosaldada di polietilene - NON STERILE

SALE PACKAGING

Single packaged in sealed polyethylene pouch - NOT STERILE

IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura: 0°C ÷ +50°C - Umidità relativa: 20% ÷ 80%

STORAGE

Temperature: 0°C ÷ +50°C - Relative humidity: 20% ÷ 80%

SCADENZA

5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione

EXPIRY

5 years from production date printed on packaging

* il modello F7904 è compatibile solo con Erbe: ACC, ICC

52500340BR4N