

ELECTRODO FOAM 50 mm



DESCRIPCIÓN

Referencia: 99.830.11

Descripción: Electrodo ECG redondo de 50 mm. de diámetro, de un solo uso, material foam, adhesivo de grado médico, radiopaco, corchete central metálico Ag/AgCl de anclaje universal, gel sólido, adhesivo y buen conductor, libre de látex. Para pruebas ECG en reposo y corta duración

El producto presenta características que lo hacen mejor, no sensibilizante, FOAM cubierta de copolimero acrílico. Proporciona un electrodo cómodo, suave y resistente al desplazamiento. Este electrodo desechable no irritante cumple sobradamente todas las pruebas paramétricas según ANSI / AAMI EC12: 2000 Standard y la EN ISO 10993.

PRODUCTO	
Uso previsto	ECG en reposo y de corta duración
Características	desechable pregelado, sin látex, sin PVC, sin DEHP, no estéril. No reposicionable.
Validez	36 meses (sin abrir)
Almacenaje (min/máx)	5°-30° C
Radiotransparente	No

CLASIFICACION Y NORMAS	
CLASIFICACION (MDD Art. 9)	Clase I

MATERIALES	
Conector	Acero inoxidable
Revestimiento	Siliconado con película de PET
Soporte	POAM
Adhesivo	Hipoalergénico. Resistente. Mejorado. Grado médico
Sensor	(Ag/AgCl)
Gel	Gel sólido

EMBALAJE	
Código: 99.830.11	
Blister	3
Unidades / bolsa	30
Unidades / caja	600
Agrupación	3600

DIMENSIONES	
Forma electrodo	Redonda
Medidas electrodo (mm)	50 mm
Área (mm²)	1963
Área Gel (mm²)	283
Área Adhesivo (mm²)	1577

CODIFICACIÓN GS1	
G.TIN-13	8428763032359

MATERIALES EMBALAJE	
Bolsa, capa interior	Poliétileno (PE)
Bolsa, capa central	Aluminio (Al)
Bolsa, capa exterior	Papel
Caja	Cartón

BIOCOMPATIBILIDAD Test - ISO 10993-1		
	Soporte (adhesivo)	Gel
Citotoxicidad	superado	superado
Test irritabilidad dérmica	superado	superado

VALORES ELÉCTRICOS	Unidades	Valores típicos	Límites AAMI
DC-Offset Voltage (DCO)	[mV]	0.12	≤ 100
AC-Impedancia a 10 Hertz	[Ω]	60	≤ 2000
Curva de recuperación	[mV/sec]	0.0	± 1
AC-Impedancia después de SDR	[Ω]	46	≤ 2000