



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Dispositivo Intrauterino con armadura base en forma de "Y" peculiar que se escamotea totalmente dentro de la cánula de inserción al tirar de los hilos. Está provisto de un alambre de cobre de 375 mm² con núcleo de oro.

Para uso y acción anticonceptiva. Producto de un solo uso estéril.

Producto Sanitario implantable no activo con marcado CE según la Directiva 93/42/CEE

Clase III

Intrauterine Device with a "Y" shaped structure which can be completely inserted into the insertion tube by pulling the threads. It has a 375 mm² copper wire with gold core.

For contraception. Sterile, single-use product.

EC marked non active implantable device according to Directive 93/42/EEC

Class III

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Componente <i>Component</i>	Composición <i>Composition</i>	Dimensiones <i>Dimensions</i>				
Armadura del DIU <i>IUD structure</i>	Polietileno + Sulfato de Bario <i>Polyethylene + Barium Sulfate</i>	Ref. / <i>Ref.</i>	Tamaño / <i>Size</i>		Ancho / <i>Width</i>	Long. / <i>Length</i>
		01040000	Maxi		36,5 mm	38 mm
		01040100	Normal		31 mm	33 mm
		01040200	Mini		24 mm	30,5 mm
Alambre <i>Wire</i>	Pureza Cobre 99,99% <i>Copper Purity 99,99%</i>	Diám. / <i>Diam.</i> 0,4 mm	Long. / <i>Length</i> 302 mm		Sup. / <i>Surface</i> 380 mm ²	Diám. Núcleo Oro / <i>Gold Core Diam.</i> 0,1 mm
Hilo Extracción <i>Removal thread</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro / <i>Diameter</i> 0,25 mm		Longitud / <i>Length</i> 450 mm x 2		
Cánula Inserción <i>Insertion Tube</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro ext. / <i>Outside diameter</i> 3,8 mm				
Cuerpo Insertador <i>Insertion device body</i>	ABS <i>ABS</i>	Histerometría de 5 a 10 cm con intervalos de 0,5 cm <i>Hytsterometry from 5 to 10 cm with 0,5 cm intervals</i>				

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN / STERILIZATION METHOD

Óxido de Etileno
Ethylene Oxide

SISTEMA DE INSERCIÓN / INSERTION SYSTEM

Sistema de inserción graduable que asegura, mediante un pivote de seguridad, el correcto emplazamiento del DIU en el fondo uterino y evita totalmente el riesgo de perforación uterina.
Adjustable insertion system that assures, by means of a blocking piston, the right placement of the IUD in the fundus of the uterus avoiding thus the risk of a uterine puncture.

ENVASADO / PACKAGING

Carpeta unitaria
Single package

TIEMPO MÁXIMO "IN SITU" / MAXIMUM TIME "IN SITU"

5 años
5 years