

PAPEL ESPIROMETRO EN ROLLO TERMICO PONY 57 mm. X 25 m.



DESCRIPCIÓN

Referencia: 10.057.01

GTIN-13: 8428763003250

Composición: Papel térmico calidad Quicktrace® HS libre de Bisfenol A (BPA).

Presentación: Rollo de diámetro interior 12 mm.

Color: Blanco

Medidas: ancho 57 mm., largo 25 m.

Gramaje: 56 g/m²

Clasificación s/R.D. 1591/2009 y Directivas Europeas 93/42/CEE y 2007/47/CE:

Clase I (sin función de medida)

Aplicación: Registro médico (Electrocardiogramas, Pruebas de esfuerzo, Espirometría, autorefractómetro) en equipos con sistema de impresión por cabezal térmico adecuado a su gramaje.

Observaciones: válido para espirómetro Datospir 120A/110A, PONY FX/ Fukuda ST95. Presentación en rollo continuo, equipos PYXIS, Matachana S1000, tanita o equivalente.

Precauciones: No existen precauciones especiales para su uso.

Caducidad: 12 años (para el trazado tras la impresión). Referirse a las instrucciones del producto.

Almacenamiento y condiciones de uso: Para el uso se deben seguir las instrucciones del equipo.

Evitar la luz directa del sol, un exceso de humedad y mantener una temperatura estable entre 10°C y 40°C. Para un correcto almacenamiento seguir las instrucciones indicadas en el producto.