

GASA DE TEJIDO NO TEJIDO UNIDIX

Gasas de Tejido No Tejido.

Productos comúnmente usados para limpiar heridas, sangre, funciones absorbente o de hemostasia, vendaje, etc.

Producto de un solo uso, desechable. Libres de látex.



Características gasas TNT

- Viscosa 70%
- Poliéster 30%
- 100% libres de látex
- Propiedades físicas según EN 1644-1 y 2

Propiedades físicas	Método	Requerimiento	Resultado	
Fluorescencia	EN 1644-1	No	No	
PH	EN 1644-1	Neutro	Neutro	
Absorción agua	EN 1644-1	≤10s	0.78s	
Sustancia soluble en agua	EN 1644-1	≤0.5%	0.19%	
Sustancia soluble en éter	EN 1644-1	≤0.5%	0.22%	
Resistencia a la rotura	MD	EN 1644-2	≥25N	46.24N
	CD	EN 1644-2	≥5N	8.51N

Condiciones de almacenamiento: Mantener en un lugar con buena ventilación, h.r. <60% y Tª entre -10 °C y 38°C y lejos de gases corrosivos. Vida útil de 5 años.

Gramaje	Ancho	Largo	Plegado	Estéril	Control Rx	Referencia	Uds/Sobre	Sobres/Caja
30 gr/m ²	15 cm	15 cm	4 pliegues. 7,5 x 7,5 cm	No	No	33100756510480	100	3000

Fabricadas para GRUPO UNIDIX en conformidad con la Directiva EU2017/745. Clase I.

Métodos de ensayo según EN 1644-1,2:2000.

Aseguramiento de la calidad ISO 13485:2016. Información de etiquetado según EN ISO 15223-1:2016.

Requisitos y métodos de ensayo en gasas según EN 14079:2003.