

PLACA BISTURI PEDIATRICA DUAL REF.BLAYCO2600



DESCRIPCIÓN

Las placas electroquirúrgicas se utilizan como elemento de cierre en el circuito constituido junto con el electrodo activo y la unidad electroquirúrgica en las intervenciones electroquirúrgicas. El electrodo proporciona una gran superficie de contacto con el paciente, en comparación con el electrodo activo, que permite reducir la densidad del flujo de corriente y minimizar el riesgo de efectos electroquirúrgicos o quemaduras.

Características del producto

- Este producto está libre de látex natural, ftalatos y compuestos de origen animal o biológico.
- Este producto cumple con la normativa RoHS.
- Las placas duales son compatibles con generadores electroquirúrgicos equipados con monitorización REM.
- Las limitaciones de peso del paciente en función del modelo de placa son las siguientes:

Referencia	Modelo	Paciente	Límite de Peso
2125	Unipolar	Adulto	≥ 15 kg
2225	Unipolar	Pediátrico	5- 15 kg
2425	Unipolar	Neonatal	< 5kg
2500	Dual	Adulto	≥ 15 kg
2510	Dual	Adulto	≥ 15 kg
2600	Dual	Pediátrico	5- 15 kg
2700	Dual	Neonatal	< 5kg
2900	Dual	Universal	> 5kg

- Consúltase el anexo de la presente especificación para más detalle acerca de los cables y sus compatibilidades

Modelos compatibles para altas energías hasta 1100mA: 2125

Modelos compatibles con procedimiento convencional: 2225, 2425, 2500, 2510, 2600, 2700, 2900

Material

- Material de soporte: Espuma flexible blanca de PE, célula de estructura cerrada (impermeable), con adhesivo acrílico biocompatible.
- Área conductora: Complejo aluminio/PET con hidrogel base acrílica biocompatible.
- Protector: PET
- Cable (referencias –C/XX y –C/XX/5):
 - Grapillas: Latón plateado.
 - Cable: Cobre (10 x 0.14mm) recubierto de PVC atóxico.
 - Terminal interno: Latón niquelado.
 - Conector: PVC atóxico.
 - Pin (cable 4212): Policarbonato .
- Envase: Film de PET / aluminio / PE.

Área de contacto:	Ancho (mm)		Alto/Longitud (mm)		Total (cm2)	Superficie Conductora Placa unipolar (cm2)	Superficie conductora placa dual (cm2)
	Unipolar	Dual	Unipolar	Dual			
Adulto	105	105	217	217	217	136	128
Adulto apaisada	-	177	-	125	221	-	128
Pediátrica	105	105	150	150	145	83	73
Neonatal	74	74	160	160	83	32	31
Universal	-	163.5	-	117	168	-	105

- Grosor hidrogel: 0,69 mm gel + aluminio.
- Longitud del cable:
 - REF-C/XX: 280cm – 320cm
 - REF-C/XX/5: 490cm – 510cm
- Conector: ver planos en anexo.

- Características eléctricas del cable:

- Corriente de fuga de alta frecuencia (IEC 60601-2-2, cl. 201.8.8.3.102): Ok
- Rigidez dieléctrica a alta frecuencia (IEC 60601-2-2, cl. 201.8.8.3.103): Ok
- Rigidez dieléctrica a frecuencia de red (IEC 60601-2-2, cl. 201.8.8.3.104): Ok
- Conclusión: cumple los requisitos de seguridad los estándares de seguridad eléctrica EN IEC 60601-2-2:2018 y ANSI/AAMI HF-18.

- Compatibilidad electromagnética:

El producto está clasificado como producto del grupo 1, clase A, según la norma EN 55011/CISPR 11. Esto significa que este producto no genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia, en forma de radiación electromagnética, acoplamiento inductivo y/o capacitivo, para ningún fin y que es apto para su uso en todos los establecimientos que no sean domésticos y aquellos conectados directamente a una red de suministro eléctrico de baja tensión que abastezca a edificios utilizados con fines domésticos. Puede haber dificultades potenciales para garantizar la compatibilidad electromagnética en entornos que no sean hospitalarios o industriales, debido a las perturbaciones conducidas y radiadas.

Biocompatibilidad

- ISO 10993-5: No citotóxico.
- ISO 10993-10: No sensibilizante.
- ISO 10993-10: Test de irritación intercutánea negativo.

Conclusión: El producto es biocompatible.

FABRICANTE

TELIC