Protección de las manos

CHEMSAFE PLUS VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado

Certificaciones y normas

CE

EN 388
3 1 2 1 A

EN ISO 374-1
TIPO A
KLMNPT

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos

Químicos

Partículas

Beneficios

Durabilidad

· Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios
· Sin silicona / Sin látex / Sin DMF para reducir el riesgo de alergias sin dejar rastros en los componentes

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima
· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Tecnologías y etiquetas

0% DMF Sin DMF

0% SILICONE Sin silicona

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Automóvil**
- **Petróleo y gas (extracción)**

Protección de las manos

CHEMSAFE PLUS VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374

K
L
M
N
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Material y acabado del revestimiento	Doble capa Nitrilo / PVC
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Espesor (mm)	1
Galga	18
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin látex, Sin silicona, Sin DMF, Puño largo (> 290 mm)
Color	Azul
Tallas	9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Protección de las manos

CHEMSAFE PLUS VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	4	120	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	3	60	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	6	280	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%

CHEMSAFE PLUS VV836

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con muy buen agarre de objetos para uso prolongado

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VV836BL09	Azul	09	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	Azul	10	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
VV836BL11	Azul	11	CHEMSAFE PLUS VV836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height