

FILTRO CUADRADO PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL 561



TIPO	Filtro desechable para contenedores de instrumental
REFERENCIA	111561000000
COMPOSICION	Papel de Grado Médico 60 gr/m ² . Fabricado en Crepado blanco con impresión de textos e indicador químico de proceso
PROCESADO	Por vapor de agua, en ciclos de 121 y 134°C
APLICACIÓN	Como sistema de barrera estéril de un solo uso, para contenedores de instrumental quirúrgico
ALMACENAJE	Condiciones ideales: 10 – 40 °C – Humedad relativa 30 – 70%
CONFORMIDAD	ISO 11607-1 Indicador químico de proceso ISO 11140 tipo e1
MARCADO CE	SI Clase 1, sujeto a marcado CE



PROPIEDADES	NORMA	VALOR
MEDIDAS	EN 868-2. Apdo 7	230 x 230mm ± 10mm
Papel de Grado Médico	ISO 536	60gr/m ²
Indicador de proceso (dimensiones)	ISO 1140-1	> 400mm ²
Indicador de proceso (cambio de color)	ISO 1140-1	Clase 1
Cambio de color indicador	ISO 1140-1	Amarillo - Marrón
Resistencia al estallido seco	ISO 2758	>110 KPa
Resistencia al estallido húmedo	ISO 3689	>35 KPa
Cambio de color en vapor a 134°C	ISO 1140-1	< 3 minutos
Cambio de color en vapor a 121°C	ISO 1140-1	< 10 minutos
pH del extracto acuoso	ISO 6588	6.6
Fluorescencia	DIN 58953-6	0 puntos
Contenido en cloruros	ISO 9197-1	0%
Contenido en sulfatos	ISO 9198	0.07%
Caducidad	5 años desde la fecha de fabricación	
Almacenaje recomendado	10-30° C - 30-60% H. relativa	