

# 2188GN

Gafa de ocular panorámico,  
con patillas regulables en longitud.



### DESCRIPCIÓN:

Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento antirayadura y amplio campo visual. Lente de protección contra filtros ultravioletas UV. Pueden proteger contra impactos de partículas a gran velocidad de baja energía (F)

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra partículas de baja energía (F).
- ✓ Protección frente a la radiación UV EN170 (2C-1.2). Buen reconocimiento del color.
- ✓ Alta calidad óptica, clase óptica 1.
- ✓ Ocular transparente con tratamiento anti-ralladura.
- ✓ Patillas regulables en longitud.
- ✓ Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Poliamida.
- ✓ Ocular: Policarbonato.
- ✓ Tornillo: Acero Inoxidable.

### MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa (blíster expositor para colgar).
- ✓ 12 ud / caja (unidad mínima de venta).
- ✓ 360 ud / cajón.

### USOS Y EMPLEO:

- ✓ Agricultura.
- ✓ Industria y talleres de automóviles.
- ✓ Fabricación en general.
- ✓ Construcción.
- ✓ Industria química y mantenimiento.
- ✓ Pintura y decoración.



**EN166 - EN170**

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### MARCADO:

Certificado y ensayado por SAI Global Assurance Services Ltd. Partis House, Ground Floor, Davi Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8HJ. United Kingdom (Organismo Notificado nº 2056), según las normas **EN166** y **EN170**.

<b>MONTURA:</b> M F EN166 CE	M	Fabricante (Marca).
	F	Impactos de partículas a gran velocidad y baja energía.
	CE	Marcado CE.

<b>OCULAR:</b> CE 2C-1.2 M1F	CE	Marcado CE.
	2C-1.2	Protección UV según EN170 (Nivel 1.2 con buen reconocimiento del color).
	M	Fabricante (Marca).
	1	Calidad óptica.
	F	Impactos de partículas a gran velocidad y baja energía.

