

FILTRO RESPIRATORIO BACTERIANO-VÍRICO DE MEMBRANA PLISADA "HYDRO-GUARD MINI"

El rango de filtros mecánicos de Intersurgical, proporciona una alta y efectiva protección bacteriano-vírica a los pacientes, equipo médico, circuitos respiratorios y equipos de ventilación; ofreciendo un espacio muerto reducido, bajo peso y una mínima resistencia al flujo.

MATRIZ FILTRANTE HIDRÓFOBICA DE MEMBRANA PLISADA

Proporciona una excelente eficacia de filtración.

VALIDADO POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES

Eficacia de filtración validada por el *Centro de Microbiología Aplicada de Porton Down**.

Validado como filtro HEPA por los Laboratorios Nelson. Y como barrera eficaz frente a partículas de látex por la *Clínica Mayo*.

TAPÓN DE SEGURIDAD INTEGRADO

Evita pérdidas accidentales.

CARCASA DOBLE TRANSPARENTE

Aísla la matriz filtrante incrementando su eficacia. Permite la inspección visual de posibles secreciones.

BORDES SUAVES Y REDONDEADOS

Minimiza el riesgo de lesiones al paciente.

CONEXIONES ESTÁNDAR 22F/15M - 22M/15F



Ref. I1745



Ref. I1745012

DATOS TÉCNICOS

Eficacia de filtración bacteriana	>99.99999%
Eficacia de filtración vírica	>99.999%
Resistencia a 30L/min	1.3cm H ₂ O
Resistencia a 60L/min	2.9cm H ₂ O
Retorno de humedad	23mg H ₂ O/L
Volumen compresible	63ml
Peso	30g
Volumen tidal mínimo	200ml

*Utilizando los siguientes virus y bacterias según el protocolo Draft BS EN-13328-1 en condiciones de HR del 100%: Virus MS-2, Bacillus subtilis y Pseudomona diminuta.

REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
I1745	Filtro bacteriano/vírico mecánico con puerto de monitorización de CO ₂ .	40
I1745011	Filtro bacteriano/vírico mecánico con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil recta.	75
I1745012	Filtro bacteriano/vírico mecánico con puerto de monitorización de CO ₂ y conexión paciente retráctil acodada con memoria.	75